

De venta **AHORA** en **WESTON**[®]
TOOLS

LOCTITE[®]

*La marca líder mundial en adhesivos,
selladores y tratamientos de superficies*



PRÓXIMAMENTE

LT-270762

LOCTITE[®] 380[™] ADHESIVO INSTANTÁNEO BLACK MAX[®] TENAZ
20 g

- Adhesivo reforzado con caucho, con resistencia al pelado y flexibilidad mejorada, además de resistencia mayor a los impactos
- Sustratos principales: metales, plásticos, cauchos

PRECIO DE LISTA
\$786.67

LT-135429

LOCTITE[®] 401[™] ADHESIVO INSTANTÁNEO PRISM[®] TRANSPARENTE
20 g

- Diseñado para la unión de materiales de difícil adhesión que requieren una distribución de la tensión uniforme, y resistencia a tensiones fuertes
- El producto proporciona una unión rápida de una gama amplia de materiales, incluyendo metales, plásticos y elastómeros
- Adecuado para la unión de materiales porosos tales como la madera, el papel, el cuero, y textiles

PRECIO DE LISTA
\$752.98

LT-2714627

LOCTITE[®] 402[™] ADHESIVO INSTANTÁNEO PRISM[®] TRANSPARENTE
20 g

- Adhesivo instantáneo de viscosidad media, que proporciona alta resistencia térmica, durabilidad y fijación rápida en una amplia gama de sustratos
- Une de forma rápida y resistente una gran variedad de sustratos, entre los que se incluyen plásticos, caucho, metales e incluso materiales de difícil adhesión
- Ideal para la adhesión de piezas pequeñas en líneas con alta velocidad de producción

PRECIO DE LISTA
\$941.33

LT-135462

LOCTITE[®] 454[™] ADHESIVO INSTANTÁNEO PRISM[®] INSENSIBLE A SUPERFICIES
20 g

- Adhesivo instantáneo de uso general, en fórmula gel
- No gotea
- Perfecto para todas las reparaciones rápidas
- Ideal para aplicaciones por encima de la cabeza y en superficies verticales. Une sustratos similares o combinaciones de sustratos diferentes, madera, metales, cerámica, así como la mayoría de plásticos
- Sin capilaridad, ideal para materiales porosos
- Para la unión de sustratos como madera, metales, cerámica y la mayoría de plástico

PRECIO DE LISTA
\$813.46

LT-270821

LOCTITE[®] 495[™] ADHESIVO INSTANTÁNEO SUPER BONDER[®]
20 g

- Adhesivo instantáneo transparente, incoloro, de baja viscosidad, en base etilo de curado rápido (tiempo de fijación de 5 a 20 segundos)
- Es capaz de unir una amplia gama de materiales, incluyendo plásticos, cauchos y metales
- Adhiere poliolefinas en combinación con la imprimación LOCTITE[®] SF 770 o LOCTITE[®] SF 7239
- Uso general
- Baja viscosidad
- Incoloro y transparente

PRECIO DE LISTA
\$569.38

PRÓXIMAMENTE



LT-490183

LOCTITE® 312™ SPEEDBONDER KIT
BOTELLA 20 ml / AEROSOL 170 g

- Adhesivo líquido de color ámbar claro de éster acrílico modificado
- Entre sus aplicaciones típicas se incluyen la unión de materiales diferentes entre si como metales, vidrio o cerámica y cuando se requiere una fijación rápida entre superficies ajustadas
- El producto cura en ausencia de aire entre superficies ajustadas, con la ayuda del activador LOCTITE SF 73
- Utilizado cuando se requiere una fijación rápida entre superficies ajustadas
- Une materiales diferentes entre si como metales, vidrio o cerámica

PRECIO DE LISTA
\$831.60

LT-490071

LOCTITE® 330™ ADHESIVO ESTRUCTURAL MULTIUSOS
25 ml / ACTIVADOR 25 g



- Adhesivo estructural multiuso, de color amarillo claro, que no necesita mezcla y es ideal para la unión de materiales diferentes, como PVC, tenoles y acrílicos
- Uso general
- Buena resistencia a impactos
- Viscosidad media a alta
- Requiere el activador LOCTITE® SF 7387

PRECIO DE LISTA
\$1,188.00

PRÓXIMAMENTE



LT-MR-5416

LOCTITE® MR 5416
0.298 kg LATA DE AEROSOL 10.25 oz

- Adhesivo multiuso, sensible a la presión, para todo uso, que permite uniones permanentes y reposicionables
- Las aplicaciones típicas incluyen papel, tela, cuero, cartón, espuma de poliestireno, goma espuma, papel de aluminio, metal, la mayoría de los plásticos, caucho, fieltro, corcho, vidrio y madera

PRECIO DE LISTA
\$276.48

LT-1329467

LOCTITE® 243™ FIJADOR DE ROSCAS RESISTENCIA REMOVIBLE
50 ml



- Resistencia media
- Está diseñado para la fijación y sellado de partes roscadas que requieren un desmontaje normal con herramientas manuales estándar
- El producto se cura cuando está confinado en ausencia de aire entre las superficies metálicas cercanas y evita que se aflojen y se filtren los golpes y las vibraciones
- Es especialmente adecuado para fijar las partes roscadas de diversos equipos como bombas, cajas de cambio, motores y vehículos

PRECIO DE LISTA
\$1,307.66

LOCTITE® 242™ FIJADOR DE ROSCAS RESISTENCIA REMOVIBLE

LT-270889 50 ml PRECIO DE LISTA **\$1,332.72**

LT-490180 10 ml PRECIO DE LISTA **\$59.42**



- Resistencia media
- Diseñado para fijar y sellar componentes roscados que requieran un desmontaje con herramientas manuales estándar
- El producto cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y vibraciones
- Adecuado para aplicaciones sobre sustratos menos activos tales como superficies chapadas, donde para el mantenimiento, es necesario el desmontaje con herramientas manuales



LT-1330585

LOCTITE® 263™ FIJADOR DE ROSCAS RESISTENCIA PERMANENTE
50 ml

- Resistencia alta
- Está diseñado para la fijación y el sellado permanentes de los montajes de componentes roscados
- El producto cura en ausencia de aire, una vez selladas y ajustadas las superficies metálicas; evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones
- Para aplicaciones de gran envergadura tales como espárragos en alojamientos del motor, tuercas en espárragos de alojamientos de bombas y otros pernos donde se requiera una gran resistencia

PRECIO DE LISTA

\$1,307.664**LOCTITE® 262™ FIJADOR DE ROSCAS RESISTENCIA PERMANENTE**LT-135374 50 ml PRECIO DE LISTA **\$1,332.72**LT-490181 10 ml PRECIO DE LISTA **\$359.42**

- Resistencia alta
- Está diseñado para la fijación y el sellado permanentes de los montajes de componentes roscados
- El producto cura en ausencia de aire, una vez selladas y ajustadas las superficies metálicas; evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones
- Para aplicaciones de gran envergadura tales como espárragos en alojamientos del motor, tuercas en espárragos de alojamientos de bombas y otros pernos donde se requiera una gran resistencia



LT-1608643

LOCTITE® 290™ FIJADOR DE ROSCAS GRADO CAPILAR
50 ml

- Resistencia media alta
- Está diseñado para la fijación y el sellado de componentes roscados
- Gracias a su baja viscosidad y acción capilar, el producto penetra entre las roscas eliminando la necesidad de desmontar antes de la aplicación
- El producto cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y vibraciones
- El producto puede sellar también porosidades de soldaduras, piezas de fundición y metales sinterizados

PRECIO DE LISTA

\$1,320.62

LT-1608644

LOCTITE® 277™ FIJADOR DE ROSCAS RESISTENCIA ALTA
50 ml

- Resistencia alta
- Está diseñado para la fijación y el sellado permanentes de los montajes de componentes roscados
- El producto cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y/o vibraciones
- Las aplicaciones típicas incluyen la fijación y el sellado de tornillería de métricas grandes (M25 o superior)

PRECIO DE LISTA

\$1,295.14

LT-270894

LOCTITE® 271™ FIJADOR DE ROSCAS RESISTENCIA ALTA
50 ml

- Resistencia alta
- Está diseñado para la fijación y el sellado permanentes de los montajes de componentes roscados
- El producto cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y vibraciones
- Las aplicaciones típicas incluyen la fijación y el sellado de tornillos y espárragos de gran tamaño (hasta M25)

PRECIO DE LISTA

\$1,332.72

PRÓXIMAMENTE

LT-135334

LOCTITE® 222 MS™ FIJADOR DE TORNILLOS PEQUEÑOS
50 ml

- Resistencia baja
- Está diseñado para fijar y sellar componentes roscados que requieran un desmontaje fácil, con herramientas manuales estándar
- El producto cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y vibraciones
- Especialmente adecuado para aplicaciones tales como tornillos de ajuste, elementos roscados de diámetro pequeño o longitud larga, donde sea necesario un desmontaje fácil sin dañar el tornillo

PRECIO DE LISTA
\$1,307.66

LT-88551

LOCTITE® 565™ PST® SELLADOR DE ROSCAS CONTROLADA
50 ml

- Resistencia baja
- Está diseñado para la fijación y el sellado de tuberías y componentes metálicos
- El producto cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y vibraciones

PRECIO DE LISTA
\$637.20**PRÓXIMAMENTE**

LT-270921

LOCTITE® 567™ PST® SELLADOR PTFE ALTA TEMPERATURA
250 ml

- Resistencia alta
- Está diseñado para el fijado y sellado de roscas cónicas y componentes metálicos
- El producto cura en ausencia de aire, una vez selladas y ajustadas las superficies metálicas; evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y vibraciones
- Para aplicaciones industriales en el procesamiento de productos químicos, refinados del petróleo, pasta/papel, tratamientos de residuos, textiles, generadores de servicio de energía, marina, automoción, equipos industriales, compresores de gas e industrias de distribución

PRECIO DE LISTA
\$2,315.95

LT-270922

LOCTITE® 569™ SELLADOR HIDRÁULICO
50 ml

- Resistencia baja
- Esta diseñado para el sellado y aseguramiento de tuberías y conexiones metálicas
- El producto cura en ausencia de aire, una vez selladas y ajustadas las superficies metálicas; evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y vibraciones

PRECIO DE LISTA
\$1,340.93

LT-1608631

LOCTITE® 592™ SELLA TUBERÍAS CON PTFE
50 ml

- Resistencia media
- Evitan la excoriación en tuberías y conexiones roscadas
- Proporciona un sellado inmediato a baja presión permitiendo el reajuste de las conexiones poco tiempo después del montaje
- Transcurridas 72 horas la junta de la tubería queda sellada a presión extrema
- Este producto se usa, normalmente, en aplicaciones hasta 204 °C

PRECIO DE LISTA
\$609.55



LT-209818

LOCTITE[®] KIT PARA REPARACIÓN DE TUBERÍAS 2"x 6"

- Se recomienda para reparaciones temporales fiables de tuberías de metal, plástico y materiales compuestos

- Color: amarillo

- Aplicaciones típicas: sella piezas de fundición, depósitos, recipientes, válvulas y tuberías agrietados, sella depósitos de agua potable y productos químicos, repara juntas de tuberías refuerza tanques, depósitos, válvulas, tuberías, juntas y codos

PRECIO DE LISTA

\$1,677.46



LOCTITE[®] 609[™] COMPUESTO RETENEDOR PROPOSITO GENERAL

LT-1610542 50 ml PRECIO DE LISTA **\$1,337.90**

LT-490184 10 ml PRECIO DE LISTA **\$359.42**

- Está diseñado para la unión de componentes cilíndricos

- El producto cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y vibraciones

- Las aplicaciones típicas incluyen rotores a ejes en motores síncronos y asíncronos subfraccionales, cojinetes inmovilizadores y manguitos en alojamientos y ejes

- Aumenta los montajes por compresión.



LT-1610558

LOCTITE[®] 620[™] COMPUESTO RETENEDOR ALTA TEMPERATURA
50 ml

- Resistencia media alta

- Está diseñado para la unión de componentes cilíndricos, especialmente donde las holguras pueden llegar a ser de hasta 0.2 mm y donde se requiere la máxima resistencia a temperatura ambiente

- El producto cura en ausencia de aire, una vez selladas y ajustadas las superficies metálicas; evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y vibraciones

- Proporciona un curado fiable

- Las aplicaciones típicas incluyen bujes y manguitos de bloqueo en carcasas y ejes

PRECIO DE LISTA

\$1,524.96



LT-1835201

LOCTITE[®] 680[™] COMPUESTO RETENEDOR ALTA RESISTENCIA
50 ml

- Resistencia alta

- Está diseñado para la unión de piezas cilíndricas ajustadas y, en particular, allí donde se requiera baja viscosidad

- El producto cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y vibraciones

- Ofrece unas extraordinarias propiedades adhesivas, tanto en metales activos como por ejemplo el acero dulce como en sustratos inactivos como en acero y superficies galvanizadas

- El producto ofrece buen rendimiento a altas temperaturas y tolerancia al aceite

PRECIO DE LISTA

\$1,510.27



LT-271209

LOCTITE[®] 660[™] QUICK METAL[®] COMPUESTO RETENEDOR
50 ml

- Resistencia alta

- Está diseñado para la unión de componentes cilíndricos ajustados, especialmente allí donde las holguras pueden alcanzar 0.02"

- El producto cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impactos y vibraciones

- Este producto posee excelentes características para el curado de holguras. Las aplicaciones típicas incluyen la restauración de ajustes correctos sobre ejes desgastados, rodamientos de centrifugadoras y chaveteros dañados

PRECIO DE LISTA

\$1,391.47



LT-88409
LOCTITE[®] SF 7800[™]
400 ml

- Excelente protección frente a la corrosión catódica en metales ferrosos
- Resina de zinc y aluminio en aerosol
- Restaura la protección de las piezas galvanizadas
- Intervalo térmico operativo desde -50 °C hasta +550 °C

PRECIO DE LISTA
\$525.74



LT-490149
LOCTITE[®] EXTEND[®] TRATAMIENTO PARA EL ÓXIDO
946 ml

- Es un tratamiento anticorrosivo que en un solo paso anula la oxidación, detiene la corrosión y protege por años las superficies recubiertas
- Aplicaciones sugeridas: trabaja en metal oxidado, tuberías, válvulas, accesorios en refinerías, buques tanque, plantas de fuerza, plantas domésticas y comerciales, de calentamiento y enfriamiento, camiones, remolques, grúas viajeras, plumas, parrillas de piso, ductos de trabajo, postes de señales de camino y carreteras, muros de contención, cubiertas de escotilla, chimeneas de barcos, equipo de agricultura, molinos de papel, plantas químicas y otros

PRECIO DE LISTA
\$1,322.35



LT-490179
LOCTITE[®] COSMÉTICO PARA BANDAS
250 g

- Evita el derrapamiento de las bandas debido al calor, frío, humedad, suciedad, congelamiento y cristalización
- Aumenta la vida de las bandas
- Incrementa la tracción
- Aplicaciones sugeridas: bandas de ventiladores, bombas de agua, máquinas de lavado, aire acondicionado, podadoras y herramienta

PRECIO DE LISTA
\$186.62

PRÓXIMAMENTE



LT-135543
LOCTITE[®] LB 771[™] ANTI-AFERRANTE NIQUELADO
1 lb

- Lubricante anti-ferrante de trabajo pesado, alta temperatura que resiste el cizallamiento y la corrosión, reduce el desgaste en aplicaciones de alta presión
- Contiene metales tenaces, aceites y materiales de grafito que no se pueden quemar ni eliminar con piezas de movimiento lento
- Es excepcionalmente resistente al ataque de ácidos, amoníaco, acetileno y monómero de vinilo
- También lubrica y sella las roscas de las tuberías en entornos ácidos y cubre las juntas en aplicaciones de alta temperatura

PRECIO DE LISTA
\$1,236.38



LT-209758
LOCTITE[®] LB 8009[™] ANTI-AFERRANTE TRABAJO PESADO
18 oz

- No contiene metales libres y es compatible con acero inoxidable y otras aleaciones del níquel
- Consigue una lubricación duradera
- Se puede usar con la mayoría de los materiales incluidos el acero inoxidable y el titanio

PRECIO DE LISTA
\$933.55



LT-490108

LOCTITE[®] ANTI-AFERRANTE GRADO MARINO

16 oz

- Es una pasta de montaje antigripante, negra, sin metales, contiene grafito, calcio, nitruro de boro e inhibidores del óxido
- Sin metales
- Resistencia térmica hasta +1.315 °C
- Excelente lubricidad excelente y extraordinaria resistencia al desplazamiento por agua
- Previene la corrosión galvánica
- Alta resistencia a la humedad y al agua (dulce y salada)

PRECIO DE LISTA

\$1,195.78



LT-490122

LOCTITE[®] C5-A[®] ANTI-AFERRANTE BASE COBRE

1 lb

- Antiaferrante base de cobre
- Suspende cobre y grafito en una grasa de gran calidad
- Protege partes de metal del óxido, la corrosión, raspaduras y grietas
- Aplicaciones: montajes de turbos, tornillos de tubos de escape, intercambiadores de calor, líneas de vapor, zapatas de freno y levas, tornillos y tuercas de ruedas y otros montajes estándar

PRECIO DE LISTA

\$907.20



LT-1616692

LOCTITE[®] 7900 CERAMISHIELD LATA AEROSOL

9.5 oz

- Es un recubrimiento protector de película seca para los procesos de soldadura MIG/MAG
- Este producto protege las puntas de contacto y las toberas evitando la adhesión de las proyecciones de soldadura
- Protege las fijaciones, sensores, componentes eléctricos y metálicos, mordazas y anclajes de los equipos de soldadura por puntos
- Libre de siliconas

PRECIO DE LISTA

\$1,344.82

PRÓXIMAMENTE



LT-1906102

LOCTITE[®] LB 8108[™] GRASA SINTÉTICA

10 oz

- La grasa está diseñada para ser usada como un lubricante de larga vida, para proporcionar una protección superior en aplicaciones industriales
- Es un excelente lubricante para procesos industriales en donde se encuentran una amplia gama de temperaturas y ambientes de funcionamiento
- Debido a su química a base de aceite, éste producto es ideal para su uso en equipos de procesamiento de alimentos como lubricante para piezas y equipos de máquinas, como agente desmoldante en juntas o sellos y es una opción aceptable para usar como una película protectora antioxidante

PRECIO DE LISTA

\$470.88



LT-457457

LOCTITE[®] LB 8034[™] GRASA SINTÉTICA DE ALTO RENDIMIENTO

400 g

- La grasa está diseñada para ser usada como un lubricante de larga vida, para proporcionar una protección superior en aplicaciones industriales
- Es un excelente lubricante para procesos industriales en donde se encuentran una amplia gama de temperaturas y ambientes de funcionamiento
- Debido a su química a base de aceite, éste producto es ideal para su uso en equipos de procesamiento de alimentos como lubricante para piezas y equipos de máquinas, como agente desmoldante en juntas o sellos y es una opción aceptable para usar como una película protectora antioxidante

PRECIO DE LISTA

\$718.42



LT-490185

LOCTITE[®] AFLOJATODO SÚPER PENETRANTE MULTIUSOS
1 oz

- Aceite que desplaza el agua y repele la humedad
- Evita la oxidación
- Ideal para desensamble de tuercas y tornillos
- Libera válvulas pegadas y cojinetes congelados
- Útil para remoción de engranes y poleas

PRECIO DE LISTA

\$153.79



LT-490178

LOCTITE[®] ARRANCADOR DE MOTORES
330 g

- Ayuda a eliminar la humedad en los carburadores, permite un arranque rápido en maquinas de combustión interna
- Evita el desgaste de la marcha y de la batería

PRECIO DE LISTA

\$186.62



LT-1034728

ORANGE LIMPIADOR DE MANOS PROFESIONAL
400 ml

- Ideal para remover grasa, aceite, fluidos, pintura y adhesivo
- Remueve cualquier material de la piel, dejándola suave y tersa
- Con la suficiente abrasión para remover suciedades

PRECIO DE LISTA

\$587.95

PRÓXIMAMENTE



LT-490156

LOCTITE[®] SF 7840[™]
24 oz

- Desengrasante y limpiador biodegradable y concentrado, que contiene disolventes no nocivos y se diluye en agua para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones de limpieza industrial
- Las aplicaciones típicas de este producto incluyen máquinas, motores, piezas fundidas, válvulas, cojinetes, contenedores, maquinaria, espacios exteriores, ventanas, moquetas, suelos de hormigón, asfalto, vehículos, etc
- Entre las sustancias que se pueden eliminar están incluidas la grasa, lubricantes, aceites de corte, aceites del petróleo, alquitrán, sal de asfalto, carbón ligero, manchas de comida, cera, grasas animales, moho y hollín

PRECIO DE LISTA

\$651.89



LT-234590

LOCTITE[®] 587[™] FORMADOR DE JUNTAS ALTO DESEMPEÑO
300 ml

- Se utiliza para aplicaciones de formación de juntas o sellado, tanto en mantenimiento como en fábricas de pequeño, mediano y gran tamaño
- Diseñado para proporcionar un comportamiento mejorado en aplicaciones típicas de formación de juntas en automoción, incluyendo tapas de válvulas, tapas de balancines, depósitos de aceite, bombas de agua, sellados de terminales, colectores de admisión, y alojamientos del cuerpo del puente trasero
- Adhesivo excelente para la unión y reparación de juntas de silicona preformadas
- Este producto se usa, normalmente, en aplicaciones hasta 260 °C

PRECIO DE LISTA

\$1,271.38



LT-490137

LOCTITE® SUPERFLEX® SILICON NEGRO RTV SELLADOR ADHESIVO
80 ml

- Es un compuesto de un componente que vulcaniza a temperatura ambiente
 - Este material cura ante la exposición a la humedad del aire, formando un resistente sello flexible de silicona
 - Este producto resiste el envejecimiento ante las condiciones ambientales, y ciclos térmicos sin endurecerse encojerse o resquebrajarse
 - Diseñado para una adhesión superior y unas propiedades de sello en la mayoría de superficies
- Las aplicaciones típicas incluyen aislamiento eléctrico, protección de cables contra choque mecánico, sellado de conductos, ventilaciones, conductos de humos, puertas y ventanas

PRECIO DE LISTA
\$162.86



LT-490142

LOCTITE® SUPERFLEX® SILICON ROJO ALTA TEMPERATURA SELLADOR ADHESIVO
80 ml

- Para aplicaciones de formación de juntas o sellado, tanto en mantenimiento como en fábricas de pequeño, mediano y gran tamaño
- Está especialmente formulado para cumplir con los requisitos de las siliconas bajas en volátiles, en la industria automovilística, para selladores de bridas a 315°C
- Este producto se emplea también como sellador y adhesivo en el montaje y reparación de hornos industriales y comunes, calderas, sistemas de escape, conductos de alta temperatura, y elementos de calefacción en electrodomésticos
- Se usa, normalmente, en aplicaciones hasta 315°C

PRECIO DE LISTA
\$167.18



LT-475372

TEROSON® SI 9160 CLEAR
300 ml

- Sellador a base de silicón acetoxi para pegar y sellar metal, madera, plástico y vidrio
- No escurre, se usa en superficies verticales y horizontales
- Resistente al agua y al aceite
- Flexible para una mayor capacidad de carga y amortiguación
- Resiste el envejecimiento, la intemperie y el ciclado térmico
- No se endurece, encoge ni se agrieta
- Puede usarse en aplicaciones de hasta 245°C

PRECIO DE LISTA
\$260.93



LT-475377

TEROSON® SI 9160 RED
300 ml

- Diseñado para unir y sellar metales, madera, plástico, vidrio y otros sustratos
- Resiste el envejecimiento, la meteorización y ciclismo térmico sin endurecer, encogerse o agrietarse
- Las aplicaciones típicas incluyen aislamiento eléctrico, protección de shock mecánico, unión de ajuste y sellado de Ductwork, respiraderos, liques, puertas y ventanas
- Utilizado en aplicaciones de hasta 245°C

PRECIO DE LISTA
\$273.02



LT-475373

TEROSON® SI 9160™ BLACK
300 ml

- No escurre, se usa en superficies verticales y horizontales
- Resistente al agua y al aceite
- Flexible para una mayor capacidad de carga y amortiguación
- Resiste el envejecimiento, la intemperie y el ciclado térmico
- No se endurece, encoge ni se agrieta
- Puede usarse en aplicaciones de hasta 245 °C

PRECIO DE LISTA
\$265.68

PRÓXIMAMENTE



LT-270916

LOCTITE[®] 515™ GASKET ELIMINATOR SELLADOR DE BRIDAS
250 ml

- Sella juntas ajustadas entre superficies metálicas rígidas y bridas, flexionando con movimientos menores en la brida
- Cura en ausencia de aire entre superficies metálicas ajustadas
- Aporta resistencia a bajas presiones, inmediatamente después del ensamble de las bridas
- Se emplea normalmente para juntas "in situ" en bombas, termostatos, compresores, carcasas de transmisiones y tapas de ejes

PRECIO DE LISTA
\$603.50



LOCTITE[®] 518™ GASKET ELIMINATOR SELLADOR DE BRIDAS

LT-2096061 300 ml PRECIO DE LISTA **\$2,182.03** / LT-490078 25 ml PRECIO DE LISTA **\$1,226.88**

- Es un sellador anaeróbico monocomponente, y de resistencia media, que cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas
- Aspecto (sin curar): material rojo, con consistencia de gel
- La aplicaciones típicas incluyen, el sellado de juntas ajustadas entre superficies metálicas rígidas y bridas
- Aporta resistencia a bajas presiones, inmediatamente después del montaje de las bridas
- Se emplea, normalmente, como junta formada "in situ" en conexiones de bridas rígidas, cajas de cambio y cárter del motor



LT-135270

LOCTITE[®] SI 5699™ GREY
300 ml

- Diseñado principalmente para el sellado de bridas con una excelente resistencia al aceite en el sellado de bridas rígidas, por ejemplo, en transmisiones y carcasas de metal fundido
- Recomendado para sellar todo tipo de bridas incluso estampadas cuando se requiera resistencia al agua
- El producto es resistente al agua glicolada y puede usarse en superficies mecanizadas o fundidas, de metal o plástico

PRECIO DE LISTA
\$1,990.22



LT-490100

LOCTITE[®] 5920™ FORMADOR DE JUNTAS ALTO DESEMPEÑO
80 ml

- Color cobre
- Alto desempeño
- Excelente resistencia a aceites
- No corrosivos
- Formulación con micropartículas que incrementan una resistencia a temperaturas de hasta 371 °C

PRECIO DE LISTA
\$390.96

PRÓXIMAMENTE



LT-1602121

LOCTITE[®] PC 6249™
1 gal

- Recubrimiento para pisos industriales
- Ayuda a prevenir resbalones y caídas
- Grado peatonal para servicio pesado
- Para tráfico peatonal y tráfico rodante ligero
- Resiste la gasolina, el aceite, el agua salada, los ácidos, álcalis y el fuego
- Ideal para rampas de concreto y acero, pasillos, escaleras y plataformas de cargas

PRECIO DE LISTA
\$5,066.93

PRÓXIMAMENTE



LT-2137678

LOCTITE[®] POWERGRAB HD

300 ml

- Adhesivo de primera calidad y alta resistencia que rellena huecos para proyectos tanto en interiores como en exteriores
- Alta adherencia inicial: el agarre instantáneo en cero segundos reduce la necesidad de clavos, tornillos y abrazaderas
- Solución profesional: el adhesivo resistente de agarre instantáneo se seca en blanco y se puede pintar para un acabado profesional

PRECIO DE LISTA

\$219.89



LT-490174

LOCTITE[®] FIXMASTER[®] METAL MAGIC STEEL™

4 oz

- Se aplica como una pasta y, una vez curada, tiene una elevada y una buena adherencia a la mayoría de las superficies
- Este producto detiene fugas en tuberías y depósitos, rellena agujeros de pernos sobredimensionados, alisa soldaduras y repara defectos no estructurales en piezas de fundición agujeros en tanques
- Se utiliza normalmente en aplicaciones con un rango operativo de -30 °C a 120 °C

PRECIO DE LISTA

\$571.54